

bedrijfsnaam _____ telefoon _____
 straat+postcode _____ e-mail _____
 plaats _____ datum _____
 commissie _____ referentie _____

VOOR INFORMATIE OVER DE VERSCHILLENDE TYPEN KOZIJNEN (punt 4) EN DE MAATVOERING (punt 6): ZIE ONZE CATALOGUS

- 1. Profieltype** 28mm 34mm 34mm dunne lip 43mm
- 2. Bevestigingssysteem** Verenstaal Hoog/laag nok AluClick (aluminium kozijn; profieltype afhankelijk van D-maat: zie punt 6)
 Anders: _____
- 3. Gaastype** standaard (grijs glasfiber gaas) Panoramagaas¹ Polltex® pollengaas²

¹ **Panoramagaas:** zwart, zéér fijnmazig gaas met een flinterdunne draad, waardoor ook de kleinste insecten niet naar binnen kunnen. Omdat het gaas zo fijn geweven is, is de 'doorkijkbaarheid' subliem. **Let op: prijstoeslag; max. breedte 150cm.**
² **Polltex®:** pollengaas houdt niet alleen pollen maar zou ook fijnstof tegenhouden. **Let op: prijstoeslag.**

4. Type kozijn

- Toepassing 1 : kunststof kozijn met standaard niet-verdiept profiel
 Toepassing 2a : kunststof kozijn met verdiept profiel
 Toepassing 2b : kunststof kozijn met verdiept profiel met smalle opstaande rand
 Toepassing 2c : kunststof kozijn met verdiept profiel met brede opstaande rand
 Toepassing 3 : houten kozijn met verspringende aluminium strip (**let op: montage op de aluminium strip**)
 Toepassing 4 : houten kozijn met aluminium strip
 Toepassing 5 : aluminium kozijn (**uitsluitend i.c.m. AluClick en 34mm of 43mm profiel**)
 Anders : _____


5. Kleur: 34mm dunne lip is in alle onderstaande RAL-kleuren leverbaar. Voor alle andere typen: check de info achter de RAL-kleur

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> RAL3005 wijnrood (34 34dl) | <input type="checkbox"/> RAL9001 crèmewit (28 34 34dl 43) |
| <input type="checkbox"/> RAL5011 staalblauw (34 34dl 43) | <input type="checkbox"/> RAL9005 gitzwart (34dl) |
| <input type="checkbox"/> RAL5004 zwartblauw (34 34dl) | <input type="checkbox"/> RAL9006 blank aluminiumkleurig (28 34 34dl 43) |
| <input type="checkbox"/> RAL6009 dennengroen (34 34dl 43) | <input type="checkbox"/> RAL9010 zuiver wit (28 34 34dl 43) |
| <input type="checkbox"/> RAL6064 monumentengroen (34 34dl 43) | <input type="checkbox"/> RAL9016 verkeerswit (28 34 34dl 43) |
| <input type="checkbox"/> RAL7016 antracietgrijs (28 34 34dl 43) | <input type="checkbox"/> zilver geanodiseerd (34 34dl) |
| <input type="checkbox"/> RAL8014 sepiabruin (34 34dl 43) | <input type="checkbox"/> RALx volgens opgave (28 34 34dl 43) _____ |

6. Maatvoering: doorzichtmaat opgeven; dikte (D) van het kozijn uitsluitend bij AluClick vereist (zie afbeelding)

- | | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|---------------|
| 1. B: _____ mm | x | H: _____ mm | D: _____ mm | _____ stuk(s) |
| 2. B: _____ mm | x | H: _____ mm | D: _____ mm | _____ stuk(s) |
| 3. B: _____ mm | x | H: _____ mm | D: _____ mm | _____ stuk(s) |
| 4. B: _____ mm | x | H: _____ mm | D: _____ mm | _____ stuk(s) |
| 5. B: _____ mm | x | H: _____ mm | D: _____ mm | _____ stuk(s) |

LET OP: voor de stabiliteit komt standaard vanaf 1300mm in het midden van de inzethor een tussenprofiel; bij AluClick altijd.



7. Bijzonderheden

